

CU SOFT - Blank snoet, uisoleret kobber

Anvendelse:

Til udligningsforbindelser jordingsanlæg og lignende.



Kl. 2

Konstruktion

IEC 60228

Blød flertrådet kobber kl 2.

Oplægning

kobbertråde snoet til kabel

Modstand

Specifik modstand 0,0175 Ohm/m ved 20C

Brudstyrke:

0,38 kN/mm²

Styrekabler, armerede

EAN-nr.	Artikelnr.	Type	Dimension		Leder	Modstand	Kabelvægt	Emballage
			Tværsnit mm ²	mm				
5707328182924	CUsoft-CL216T5	CU soft CL2	16	7x1,75	4,8	1,15	154	500m Tr
5707328182931	CUsoft-CL225T5	CU soft CL2	25	7x2,24	6	0,727	240	500m Tr
5707328182948	CUsoft-CL235T5	CU soft CL2	35	7x2,64	7	0,524	336	500m Tr
5707328182955	CUsoft-CL250T5	CU soft CL2	50	7x3,01	8,2	0,387	480	500m Tr
5707328182962	CUsoft-CL270T5	CU soft CL2	70	19x2,24	9,8	0,268	672	500m Tr
5707328182979	CUsoft-CL295T5	CU soft CL2	95	19x2,64	11,5	0,193	912	500m Tr
5707328182900	CUsoft-CL2120T5	CU soft CL2	120	37x2,03	13,6	0,153	1152	500m Tr
5707328182917	CUsoft-CL2150T5	CU soft CL2	150	37x2,27	15,3	0,124	1440	500m Tr