

PP installationsrør - med H07V-U ledning massiv






Halogenfri korrugeret PP-rør Xpress - med smøremiddel
Halogenfri korrugeret PP-rør med installationsledning - H07V-U

Anvendelse:

Anvendes ved skjult eller synlig installation samt ved indstøbning direkte i beton eller mur.
Røret tåler ikke langvarig UV-bestråling



Konstruktionsstandard		Elektriske specifikationer	
	EN 525-2-31 C4 og IEC 61386-1	Nominel spænding U _o /U	450/750V
Lederkonstruktion	H07V-U. Entrådet glødet kobbertråd 1,5mm ² (IEC 60228 kl. 1)	Testspænding	2,5 kV
Isolation	Farvet PVC, selvslukkende	Ledertemperatur	70°C
Lederoplægning	Parallelt oplagt	Mekaniske specifikationer	
Lederfarver	3 leder: Brun/Blå/GG 4 leder: brun/sort/Blå/GG 5 leder: Brun/Sort/grå/Blå/GG	Temperatur, installation	-50 + 50°C°
Yderflade - Rør	Polypropylen, korrugeret - fleksibel, brandhæmmende og selvslukkende, grå. Halogenfri	Temperatur, drift, rør	-25 +90°C
Mærkning	PP rør meter mærket	Bøjningsegenskab	6 X D
Brandtekniske egenskaber		RoHS	2002/95/WE
Ledning	IEC 60332-1	Lavspændingsdirektiv	L.V.D. 2014/35/EC
Rør	IEC 61386-1-22; EN 50267-2-1/2; IEC 6103	Ring/pakningsstørrelse	
CPR klasse/ DoP	Eca DoP 17_0001_00	Diameter 42cm - Højde 28cm	

				
Bolig	Indendørs	Indmuret	Selv-slukkende	Leder
				Kl. 1

Installations- og monteringsledninger

Artikel nr.	EAN-nummer	Betegnelse	mm.	Længde	Vægt
FLXR-16/100	7072537003451	Flexrør HF Xpress 750N	16	100	4,9
FLXR-16/50	7072537003468	Flexrør HF Xpress 750N	16	50	2,5
FLXR-20/100	7072537003505	Flexrør HF Xpress 750N	20	100	7,2
FLXR-20/50	7072537003512	Flexrør HF Xpress 750N	20	50	3,8
FLXR-25/50	7072537003543	Flexrør HF 750N	25	50	4,2
FLXR-16-3G1,5	7072537003475	Flexrør med 3G1,5 H07V-U	16	3G1,5	11,5
FLXR-16-5G1,5	7072537003499	Flexrør med 5G1,5 H07V-U	16	5G1,5	15,6
FLXR-20-7G1,5	7072537003079	Flexrør med 7G1,5 H07V-U	20	7G1,5	
FLXR-16-3G2,5	7072537003482	Flexrør med 3G2,5 H07V-U	16	3G2,5	15,4
FLXR-20-5G2,5	7072537003536	Flexrør med 5G2,5 H07V-U	20	5G2,5	11,4
FLXR-20-3G4	7072537003529	Flexrør med 3G4 H07V-U	20	3G4	11,6