

Buskabel, halogenfrit - LON BUS - 1x2xAWG 22/1

Anvendelse:

Halogenfrit LON-buskabel for fast installation. Til indendørs anvendelse.



Konstruktionsstandard

DIN EN 50090-2-2 (VDE 0892 Part 2-2:1997-06)

Brandteknisk standard: IEC 60332-1

Halogenfri: 60754-2

Konstruktion

Ledere: Kobber, fortinnet AWG22

Isolation: PE

Skærm: Polyesterfolie, aluminiumsforet

Yderkappe

Yderkappe: FRNC, Hvid

Ledermærkning

Farvede: Hvid/blå

Elektriske specifikationer

Driftsspænding: 125V

Ledermodstand: 57 Ohm/km

Testspænding: 700V

Karakteristisk impedans: 100 Ohm ± 10%

Isolationsmodstand: 5000 Mohm x km

Sløjfemodstand: 114 Ohm/km max.

Kapacitet: 45 nF/km nom.

Mekaniske specifikationer

Max. omgivelsestemperatur:

Fast oplagt: -20 til +75°C

Bøjningsradius fast oplagt: 70 mm.



Indendørs



Selv-slukkende



Leder

Kl. 1



Omgivelses-temp.

Min. temperatur fast oplagt -20°C



Bøjningsradius

Fast oplagt 70 mm.

Data- og buskabler

EAN-nr.	Artikel nr.	Varegruppe	Type	Dimension		Ydre	Ca.	Emballage
				Farve	Tværsnit mm ²	diameter	kabelvægt	
						mm	kg/km	
5707328169703	LONBUS1X2XAWG22/1HF	Bus kabler	LON BUS H122 FRNC HV	Hvid	1x2x0,34(AWG22/1)	4,4mm*	25	100 m rg

* +/- 0,3mm