

Autoledninger

PKAAU™ Rund plastledning

PVC-kabler



Anvendelse

Anvendelse	Forbindelsesledning i biler, hvor der ønskes en rund kappeledning med kraftig kappe.
Driftstemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. -15°C
Fast oplægning	Min. - 40°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter





Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC
Lederidentifikation	2-leder: Blå, brun 3-leder: Blå, brun, sort
Udvendig kappe	Blyfri PVC
Kappefarve	Sort

Teknik

Mærkespænding	< 50 V AC, < 75 V DC
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PKAAU™ Rund plastledning

Dimension	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm ²	m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Sp 50	6,0	7,0	61	30 32 305 301	
2X1	Sp 50	6,3	7,5	67	30 32 305 246	
3X1	Sp 50	6,6	8,0	72	30 32 305 314	
2X1,5	Sp 50	6,8	8,0	81	30 32 305 259	
3X1,5	Sp 50	7,2	8,5	92	30 32 305 262	