


UL1015 / H07V2-K 90°

Anvendelse:

Monteringsledninger anvendes i brugsgenstande, tavlemontering, og hvor der forekommer høje temperaturer. Kan i de fleste tilfælde erstatte dobbeltisolerede ledninger.



Konstruktionsstandard

<HAR> IEC 60228 klasse 5, UL 758

BS EN 50525-2-31

GOST R MEK 60227-3

(IEC 60227-3)

Brandhæmmethed: EN 60332-1-2, VW-1/FT1

Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

RoHS direktiv: 2011/65/EC

Konstruktion

Leder Blank, fintrådet kobber kl. 5

Isolation Varmebestandig pvc, silikone- og blyfri

UL 1581 EN 50363-3

Ledermærkning:

Farvet.

Elektriske specifikationer

		0,5-1,0 mm ²	1,5-16mm ²
Prøvespænding		2000 V	2500 V
Driftspænding	HAR	300/500 V	450/750 V
	UL	600V	600 V

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur -10 til 90 °C

Max. træk, N 50 x tværsnit

Bøjningsradius 8 x D

RAL farver

RAL 5012	Lyseblå
RAL 5010	Mørkeblå
RAL 1021	Gul
RAL 2000	Orange
RAL 3000	Rød
RAL 3015	Rosa
RAL 4005	Violet
RAL 6029	Grøn
RAL 7005	Grå
RAL 8007	Brun
RAL 9002	Hvid
RAL 9004	Sort



Tavler



Indendørs




Selv-slukkende




Leder



Max. leder driftstemp.



Max. leder kortslut. temp.



Omgivelsestemp.



Bøjningsradius

Min. temperatur fast oplagt -10 °C Fast oplagt 8 x D

Installations- og monteringsledninger

Varenr.	EAN-nr.	Type	Dimension		Leder D mm	Isolations tykkelse mm	Yder diameter mm	Max leder modstand Ω/km	Ca. kabel- vægt kg/km	Emballage
			Farve	Tværsnit mm ²						
UL1015/HAR0,5/SO/S2	5707328179092	UL1015/H05-V2-K	Sort	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/BL/S2	5707328178989	UL1015/H05-V2-K	Blå	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/BR/S2	5707328178996	UL1015/H05-V2-K	Brun	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/GY/S2	5707328179030	UL1015/H05-V2-K	Grå	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/OR/S2	5707328179061	UL1015/H05-V2-K	Orange	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/RO/S2	5707328179085	UL1015/H05-V2-K	Rosa	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/RE/S2	5707328179078	UL1015/H05-V2-K	Rød	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/LBL/S2	5707328179054	UL1015/H05-V2-K	Lysblå	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/VI/S2	5707328179108	UL1015/H05-V2-K	Violet	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/HV/S2	5707328179047	UL1015/H05-V2-K	Hvid	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,5/GG/S2	5707328179009	UL1015/H05-V2-K	Gullgrøn	AWG21/0,5	0,9	0,76	2,45	39	9	200m Sp
UL1015/HAR0,75/SO/S2	5707328179221	UL1015/H05-V2-K	Sort	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/BL/S2	5707328179115	UL1015/H05-V2-K	Blå	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/BR/S2	5707328179122	UL1015/H05-V2-K	Brun	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/GY/S2	5707328179160	UL1015/H05-V2-K	Grå	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/OR/S2	5707328179191	UL1015/H05-V2-K	Orange	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/RO/S2	5707328179214	UL1015/H05-V2-K	Rosa	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/RE/S2	5707328179207	UL1015/H05-V2-K	Rød	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/LB/S2	5707328179184	UL1015/H05-V2-K	Lysblå	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/VI/S2	5707328179238	UL1015/H05-V2-K	Violet	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/HV/S2	5707328179177	UL1015/H05-V2-K	Hvid	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR0,75/GG/S2	5707328179139	UL1015/H05-V2-K	Gullgrøn	AWG19/0,75	1,1	0,76	2,5	26	11	200m Sp
UL1015/HAR1/SO/S2	5707328179535	UL1015/H05-V2-K	Sort	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/BL/S2	5707328179399	UL1015/H05-V2-K	Blå	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/BR/S2	5707328179412	UL1015/H05-V2-K	Brun	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/GY/S2	5707328179450	UL1015/H05-V2-K	Grå	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/OR/S2	5707328179498	UL1015/H05-V2-K	Orange	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/RO/S2	5707328179528	UL1015/H05-V2-K	Rosa	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/RE/S2	5707328179511	UL1015/H05-V2-K	Rød	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/LBL/S2	5707328179481	UL1015/H05-V2-K	Lysblå	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/VI/S2	5707328179542	UL1015/H05-V2-K	Violet	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/HV/S2	5707328179474	UL1015/H05-V2-K	Hvid	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1/GG/S2	5707328179429	UL1015/H05-V2-K	Gullgrøn	AWG18/1	1,3	0,76	2,85	19,5	14	200m Sp
UL1015/HAR1,5/SO/S1	5707328179368	UL1015/H07-V2-K	Sort	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/BL/S1	5707328179245	UL1015/H07-V2-K	Blå	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/BR/S1	5707328179252	UL1015/H07-V2-K	Brun	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/GY/S1	5707328179290	UL1015/H07-V2-K	Grå	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/OR/S1	5707328179320	UL1015/H07-V2-K	Orange	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/RO/S1	5707328179344	UL1015/H07-V2-K	Rosa	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/RE/S1	5707328179337	UL1015/H07-V2-K	Rød	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/LBL/S1	5707328179313	UL1015/H07-V2-K	Lysblå	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/VI/S1	5707328179375	UL1015/H07-V2-K	Violet	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/HV/S1	5707328179306	UL1015/H07-V2-K	Hvid	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR1,5/GG/S1	5707328179269	UL1015/H07-V2-K	Gullgrøn	AWG16/1,5	1,5	0,76	3,1	13,3	20	100m Sp
UL1015/HAR2,5/SO/S1	5707328179726	UL1015/H07-V2-K	Sort	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/BL/S1	5707328179610	UL1015/H07-V2-K	Blå	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/BR/S1	5707328179627	UL1015/H07-V2-K	Brun	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/GY/S1	5707328179665	UL1015/H07-V2-K	Grå	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/OR/S1	5707328179696	UL1015/H07-V2-K	Orange	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/RO/S1	5707328179719	UL1015/H07-V2-K	Rosa	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp

Installations- og monteringsledninger

Varenr.	EAN-nr.	Type	Dimension		Leder D mm	Isolations tykkelse mm	Yder diameter mm	Max leder modstand Ω/km	Ca. kabel- vægt kg/km	Emballage
			Farve	Tværsnit mm ²						
UL1015/HAR2,5/RE/S1	5707328179702	UL1015/H07-V2-K	Rød	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/LBL/S1	5707328179689	UL1015/H07-V2-K	Lysblå	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/VI/S1	5707328179733	UL1015/H07-V2-K	Violet	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/HV/S1	5707328179672	UL1015/H07-V2-K	Hvid	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR2,5/GG/S1	5707328179634	UL1015/H07-V2-K	Gul/grøn	AWG14/2,5	2	0,8	3,65	7,98	31	100m Sp
UL1015/HAR4/SO/S1	5707328179788	UL1015/H07-V2-K	Sort	AWG12/4	2,5	0,8	4,1	4,95	45	100m Sp
UL1015/HAR4/BR/S1	5707328179740	UL1015/H07-V2-K	Brun	AWG12/4	2,5	0,8	4,1	4,95	45	100m Sp
UL1015/HAR4/GY/S1	5707328179764	UL1015/H07-V2-K	Grå	AWG12/4	2,5	0,8	4,1	4,95	45	100m Sp
UL1015/HAR4/LBL/S1	5707328179771	UL1015/H07-V2-K	Lysblå	AWG12/4	2,5	0,8	4,1	4,95	45	100m Sp
UL1015/HAR4/GG/S1	5707328179757	UL1015/H07-V2-K	Gul/grøn	AWG12/4	2,5	0,8	4,1	4,95	45	100m Sp
UL1015/HAR4/SO/S1	5707328179788	UL1015/H07-V2-K	Sort	AWG12/4	3	0,8	4,1	3,3	65	100m Sp
UL1015/HAR6/BL/S1	5707328179795	UL1015/H07-V2-K	Blå	AWG10/6	3	0,8	4,8	3,3	65	100m Sp
UL1015/HAR6/BR/S1	5707328179801	UL1015/H07-V2-K	Brun	AWG10/6	3	0,8	4,8	3,3	65	100m Sp
UL1015/HAR6/GY/S1	5707328179825	UL1015/H07-V2-K	Grå	AWG10/6	3	0,8	4,8	3,3	65	100m Sp
UL1015/HAR6/LBL/S1	5707328179832	UL1015/H07-V2-K	Lysblå	AWG10/6	3	0,8	4,8	3,3	65	100m Sp
UL1015/HAR6/GG/S1	5707328179818	UL1015/H07-V2-K	Gul/grøn	AWG10/6	3	0,8	4,8	3,3	65	100m Sp
UL1015/HAR10/SO/T5	5707328179573	UL1015/H07-V2-K	Sort	AWG8/10	4	1,15	6,5	1,91	109	500m Tr
UL1015/HAR10/LBL/T5	5707328179566	UL1015/H07-V2-K	Lysblå	AWG8/10	4	1,15	6,5	1,91	109	500m Tr
UL1015/HAR10/GG/T5	5707328179559	UL1015/H07-V2-K	Gul/grøn	AWG8/10	4	1,15	6,5	1,91	109	500m Tr
UL1015/HAR16/SO/T5		UL1015/H07-V2-K	Sort	AWG6/16	5	1,55	6,7	1,21	163	500m Tr
UL1015/HAR16/LBL/T5		UL1015/H07-V2-K	Lysblå	AWG6/16	5	1,55	6,7	1,21	163	500m Tr
UL1015/HAR16/GG/T5		UL1015/H07-V2-K	Gul/grøn	AWG6/16	5	1,55	6,7	1,21	163	500m Tr

Leveres også i box:

Dimension
H x D x d

MINI-BARREL
400x400x220 mm

BARREL H400
400x515x320 mm

BARREL H800
800x515x320 mm

