

## UL/cUL PVC ledere 105°C 600V

### Anvendelse:

UL- og CSA-godkendt fleksibel PVC-ledning til anvendelse i tavler, apparater, maskiner og andet el-udstyr.



### Konstruktionsstandard

UL/cUL style 1015

CSA AWM/TEW

Lavspændingsdirektiv: 2006/95EC

ROHS direktiv: 2006/95EC

### Konstruktion

Leder Fintrådet fortinnet kobber UL-std. 758, AWG

Isolation Special varmebestandig og dampbestandig PVC

### Mekaniske specifikationer

#### Temperatur:

Leder 105°C

#### Omgivelser:

Bevægelig: -5 - 105°C

Fast installeret: -30 - 105°C

Min. bøjningsradius

Bevægelig 10xD

Fast installeret 5XD

### Ledermærkning:

Farvet.

### Elektriske specifikationer

Driftspænding 600V









#### Prøvespænding (stødtest):

AWG 24=4KV

AWG 22-20 =5KV

AWG 18-10 =6KV

AWG 8=7,5KV

							
Tavler	Indendørs	Selv slukkende	Leder	Max. leder driftstemp.	Max. leder kortslut. temp.	Omgivelses-temp.	Bøjningsradius
			Kl. 5, fortinnet			Min. temperatur fast oplagt	Fast installeret 5xD
						Min. temperatur bevægelig	Bevægelig 10XD

## Installations og monteringsledninger

Varenummer	EAN-nummer	Beskrivelse	Diameter	Vægt	Emballage
UL1015-26BL/S3	5707328209898	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26BR/S3	5707328209904	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26G/G/S3	5707328209973	UL-godk. Mont.ledn. Grøn/Gul AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26GE/S3	5707328209959	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26GN/S3	5707328209874	UL-godk. Mont.ledn. Grøn AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26GR/S3	5707328209935	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26HV/S3	5707328209928	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26LBL/S3	5707328211655	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26MBL/S3	5707328211662	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26OR/S3	5707328209966	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26RE/S3	5707328209911	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26SO/S3	5707328209881	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-26VI/S3	5707328209942	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG26	1,4	3,2	305m
UL1015-24BL/S3	5707328210009	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24BR/S3	5707328210016	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24G/G/S3	5707328210085	UL-godk. Mont.ledn. Grøn/Gul AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24GE/S3	5707328210061	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24GN/S3	5707328209980	UL-godk. Mont.ledn. Grøn AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24GR/S3	5707328210047	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24HV/S3	5707328210030	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24LBL/S3	5707328211631	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24MBL/S3	5707328211648	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24OR/S3	5707328210078	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24RE/S3	5707328210023	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24SO/S3	5707328209997	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-24VI/S3	5707328210054	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG24	2,1	7,2	305m
UL1015-20BL/S3	5707328210115	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20BR/S3	5707328210122	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20G/G/S3	5707328210191	UL-godk. Mont.ledn. Grøn/Gul AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20GE/S3	5707328210177	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20GN/S3	5707328210092	UL-godk. Mont.ledn. Grøn AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20GR/S3	5707328210153	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20HV/S3	5707328210146	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20LBL/S3	5707328211617	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20MBL/S3	5707328211624	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20OR/S3	5707328210184	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20PI/S3	5707328210207	UL-godk. Mont.ledn. Pink AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20RE/S3	5707328210139	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20SO/S3	5707328210108	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-20VI/S3	5707328210160	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG20	2,7	12,8	305m
UL1015-18BL/HV/S3	5707328210337	UL-godk. Mont.ledn. Blå/hvid AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18BL/S3	5707328210238	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18BR/S3	5707328210245	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18G/G/S3	5707328210306	UL-godk. Mont.ledn. Grøn/Gul AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18GE/HV/S3	5707328210320	UL-godk. Mont.ledn. Gul/hvid AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18GE/S3	5707328210283	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18GN/S3	5707328210214	UL-godk. Mont.ledn. Grøn AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18GR/S3	5707328210276	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18HV/S3	5707328210269	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18LBL/S3	5707328211587	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18MBL/S3	5707328211594	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blåAWG18	2,8	16	305m

## Installations og monteringsledninger

Varenummer	EAN-nummer	Beskrivelse	Diameter	Vægt	Emballage
UL1015-18OR/S3	5707328210290	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18PI/S3	5707328210313	UL-godk. Mont.ledn. Pink AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18RE/S3	5707328210252	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18SO/S3	5707328210221	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG18	2,8	16	305m
UL1015-18VI/S3	5707328211600	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG18	2,8	16	305m
UL1015-16BL/S3	5707328210351	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16BR/S3	5707328210399	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16G/G/S3	5707328210450	UL-godk. Mont.ledn. G/G AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16GE/S3	5707328210443	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16GN/S3	5707328210405	UL-godk. Mont.ledn. Grøn AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16GR/S3	5707328210382	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16HV/S3	5707328210375	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16LBL/S3	5707328211563	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16MBL/S3	5707328211570	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16OR/S3	5707328210436	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16PI/S3	5707328210368	UL-godk. Mont.ledn. Pink AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16RE/S3	5707328210412	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16SO/S3	5707328210344	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-16VI/S3	5707328210429	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG16	3,3	24,1	305m
UL1015-14BL/S3	5707328210474	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14BR/S3	5707328210504	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14G/G/S3	5707328210559	UL-godk. Mont.ledn. G/G AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14GE/S3	5707328210511	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14GR/S3	5707328210542	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14HV/S3	5707328210481	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14LBL/S3	5707328211549	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14MBL/S3	5707328211556	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14OR/S3	5707328210535	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14RE/S3	5707328210528	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14SO/S3	5707328210467	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-14VI/S3	5707328210498	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG14	3,6	30,4	305m
UL1015-12BL/S3	5707328210573	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12BR/S3	5707328210603	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12G/G/S3	5707328210665	UL-godk. Mont.ledn. G/G AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12GE/S3	5707328210627	UL-godk. Mont.ledn. Gul AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12GN/S3	5707328210610	UL-godk. Mont.ledn. Grøn AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12GR/S3	5707328210658	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12HV/S3	5707328210580	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12LBL/S3	5707328211525	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12MBL/S3	5707328211532	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12OR/S3	5707328210641	UL-godk. Mont.ledn. Orange AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12RE/S3	5707328210634	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12SO/S3	5707328210566	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG12	4	43,8	305m
UL1015-12VI/S3	5707328210597	UL-godk. Mont.ledn. Violet AWG12	4	43,8	305m
UL1015-10BL/S3	5707328210689	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10BR/S3	5707328210696	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10G/G/S3	5707328210719	UL-godk. Mont.ledn. G/G AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10GR/S3	5707328210702	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10HV/S3	5707328211488	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10LBL/S3	5707328211495	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10MBL/S3	5707328211501	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG10	5,1	65	305m

## Installations- og monteringsledninger

Varenummer	EAN-nummer	Beskrivelse	Diameter	Vægt	Emballage
UL1015-10RE/S3	5707328211518	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG10	5,1	65	305m
UL1015-10SO/S3	5707328210672	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG10	5,1	65	305m
UL1015-8BL/S3	5707328210733	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8BR/S3	5707328210740	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8G/G/S3	5707328210764	UL-godk. Mont.ledn. G/G AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8GR/S3	5707328210757	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8HV/S3	5707328211716	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8LBL/S3	5707328211723	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8MBL/S3	5707328211730	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8RE/S3	5707328211747	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG8	6,6	110	500m
UL1015-8SO/S3	5707328210726	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG8	6,6	110	500m
UL1015-6BL/S3	5707328210788	UL-godk. Mont.ledn. Blå AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6BR/S3	5707328210795	UL-godk. Mont.ledn. Brun AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6G/G/S3	5707328210818	UL-godk. Mont.ledn. G/G AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6GR/S3	5707328210801	UL-godk. Mont.ledn. Grå AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6HV/S3	5707328211679	UL-godk. Mont.ledn. Hvid AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6LBL/S3	5707328211686	UL-godk. Mont.ledn. Lyse blå AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6MBL/S3	5707328211693	UL-godk. Mont.ledn. Mørke blå AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6RE/S3	5707328211709	UL-godk. Mont.ledn. Rød AWG6	8,7	180	500m
UL1015-6SO/S3	5707328210771	UL-godk. Mont.ledn. Sort AWG6	8,7	180	500m