

## Styrekabler, uskærmede

# YSLY-OZ/JZ UL/cUL-TRAY sort | UV-beständig 600V/AWM 1000V

### Anvendelse:

Speciel PVC,oliebestandig,fleksibelt UL/cUL godkendt "TRAY" styre-og maskinkabel.

Tray kabel til installation og direkte nedgravning efter UL 1063/1277/2277 NEPA 79

Varemærke: GAALFLEX TRAY 1002 CY Lean(yderligere specifikationer efter fabrikkens oplysninger)

ELETTROTEK KABEL® GAALFLEX® TRAY 1002, (UL) TC-ER DIR BUR OIL RS I 600 V 90°C DRY / 75°C WET FT4  
or FLEXIBLE MOTOR SUPPLY CABLE 1000 V 90°C DRY or MTW "FLEXING" or AWM 21179 c(UL) CONTROL CABLE  
CIC/TC-ER PVC FT4 or AWM III A/B 90°C 1000 V FT1



### Konstruktionsstandard

UL1277 (TC-ER)

UL2277

UL1063

AWM 21179 cUL

Brandtekniske specifikationer:

(UL) FT4/EEE, UL 1685

Oliebestandig UL oil RES I

UV bestandig: EN 50396 oh HD 605 A1, UL 1581

ROHS: 2011/65/EC

REACH

### Konstruktion

Leder: fleksibelt blank kobber IEC60228, DIN VDE0295, kl. 5

UL83 fra 18 til 16 AWG type TFF, fra 14 AWG og større type THHW

Isolation: GAALFLEXTHREM 522

Yderkappe: Special PVC oliebestandig compound UL 1277 og UL1063

Farve sort (RAL9005)

### Lederopbygning

Lederne oplagt i koncentriske lag

### Ledermærkning

EN50334 Sorte ledere med nr.mærkning

Fra tre ledere og derover med grøn/gul leder

### Elektriske specifikationer

Driftsspænding: UL-TC/MTW 600V, IEC/UL-AWM 1000V

Prøvespænding: 4KV

Ledertemperatur:

UR AWM 90C 600 eller 1000V

UL 1063 UL(MTW) og UL1277 og UL1277 1000V 90C

Yderligere specifikationer efter fabrikkens oplysninger

### Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur:


Fast installeret: -40 til +90C (UL-AWM op til +105°C)

Bevægelig installation: -5 til +90°C (UL-AWM op til +105°C)

### Bøjningsradius

Fast installeret: 4xd

Flexibel installation: 13xd



Udendørs



Nedgravet



Våde områder



Leder

Kl. 5



Bøjningsradius

Fast: 4xd

Bevægelig: 13xd



Mekanisk belastning

svær



Vand

Spray



Olie

Svær

## Styrekabler, uskærmede

EAN-nr.	Artikel nr.	Varegruppe	Type	Dimension		Yder diameter mm	Ca. kabelvægt kg/km	Emballage
				Antal ledere	Tværsnit mm <sup>2</sup> /AWG			
5707328212454	YSLY-OZ-UL2XA20SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	2X	0,5/20	7,3	69	500m Tr
5707328212461	YSLY-OZ-UL2XA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	2X	1/18	8	90	500m Tr
5707328212478	YSLY-JZ-UL3GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	1/18	8,4	105	500m Tr
5707328212485	YSLY-JZ-UL4GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	1/18	9,2	125	500m Tr
5707328212492	YSLY-JZ-UL5GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	5G	1/18	10	150	500m Tr
5707328212508	YSLY-JZ-UL7GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	7G	1/18	10,9	185	500m Tr
5707328212515	YSLY-JZ-UL12GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	12G	1/18	14,7	335	500m Tr
5707328212522	YSLY-JZ-UL18GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	18G	1/18	17,1	470	500m Tr
5707328212539	YSLY-JZ-UL25GA18SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	25G	1/18	19,5	620	500m Tr
5707328212546	YSLY-OZ-UL2XA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	2x	1,5/16	8,7	110	500m Tr
5707328212553	YSLY-JZ-UL3GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	1,5/16	9,2	130	500m Tr
5707328212560	YSLY-JZ-UL4GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	1,5/16	10	150	500m Tr
5707328212577	YSLY-JZ-UL5GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	5G	1,5/16	10,9	190	500m Tr
5707328212584	YSLY-JZ-UL7GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	7G	1,5/16	11,9	240	500m Tr
5707328212591	YSLY-JZ-UL12GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	12G	1,5/16	16,1	430	500m Tr
5707328212607	YSLY-JZ-UL18GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	18G	1,5/16	18,8	600	500m Tr
5707328212614	YSLY-JZ-UL25GA16SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	25G	1,5/16	22,7	860	500m Tr
5707328212621	YSLY-JZ-UL3GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	2,5/14	10	170	500m Tr
5707328212638	YSLY-JZ-UL4GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	2,5/14	10,9	210	500m Tr
5707328212645	YSLY-JZ-UL5GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	5G	2,5/14	12	255	500m Tr
5707328212652	YSLY-JZ-UL7GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	7G	2,5/14	13,1	325	500m Tr
5707328212669	YSLY-JZ-UL12GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	12G	2,5/14	17,8	580	500m Tr
5707328212676	YSLY-JZ-UL18GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	18G	2,5/14	20,9	820	500m Tr
5707328212683	YSLY-JZ-UL25GA14SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	25G	2,5/14	24,9	1167	500m Tr
5707328212690	YSLY-JZ-UL3GA12SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	4/12	11,4	235	500m Tr
5707328212706	YSLY-JZ-UL4GA12SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	4/12	12,5	295	500m Tr
5707328212713	YSLY-JZ-UL5GA12SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	5G	4/12	14,5	385	500m Tr
5707328212720	YSLY-JZ-UL7GA12SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	7G	4/12	15,8	485	500m Tr
5707328212737	YSLY-JZ-UL3GA10SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	6/10	12,6	310	500m Tr
5707328212744	YSLY-JZ-UL4GA10SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	6/10	14,6	415	500m Tr
5707328212751	YSLY-JZ-UL5GA10SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	5G	6/10	16	510	500m Tr
5707328212768	YSLY-JZ-UL3GA08SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	10/8	18,7	685	500m Tr
5707328212775	YSLY-JZ-UL4GA08SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	10/8	20,7	850	500m Tr
5707328212782	YSLY-JZ-UL5GA08SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	5G	10/8	20,8	840	500m Tr
5707328212799	YSLY-JZ-UL3GA06SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	16/8	23,9	1115	500m Tr
5707328212805	YSLY-JZ-UL4GA06SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	16/8	26,4	1375	500m Tr
5707328212812	YSLY-JZ-UL3GA04SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	3G	25/04	24,9	1254	500m Tr
5707328212829	YSLY-JZ-UL4GA04SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4G	25/04	27,4	1580	500m Tr
5707328212836	YSLY-OZ-UL4XA02SO	Styrekabel	YSLY-ULTray UV	4X	35/02	30,1	2050	500m Tr